



# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


### Эндомотор Sunt smil



### СОДЕРЖАНИЕ

1. Об устройстве.....	3
2. Использование.....	4
3. Меры предосторожности.....	4

### 1. Об устройстве



1. Наконечник;
2. Хвост;
3. База.

Нажмите питание чтобы включить/выключить устройство.

#### Переключатель:

Когда питание включено, нажмите «Переключатель», чтобы включить/выключить двигатель.

#### Клавиша выбора элемента S:

Нажмите, чтобы выбрать скорость и крутящий момент.

• Последовательность передачи: Настройка скорости (SP) - клавиша выбора элемента S.

• Настройка крутящего момента (TQ) - клавиша выбора элемента S - Настройка скорости (SP).

• Выбранный элемент будет мигать.

Настройки скорости и крутящего момента можно изменять во время работы машины.

Последовательность передачи (то же самое) (крутящий момент нельзя задать вручную в программах P2 и P4).

#### Программа:

Нажмите, чтобы выбрать 1 из 6 видов рабочих процедур, как показано ниже:

SP

350

10

350

10

350

10

350

10

350

10

350

10

350

10

350

10

350

10

350

10

350

10

350

10

350

10

350

10

350

10

350

10

350

10

350

10

Автоматическое движение назад на 360°, вращение в обратном направлении плюс крутящий момент вперед, затем снимите крутящий момент, чтобы восстановить реверс.

Система прямого возвратно-поступательного движения, вперед 150°, назад 30° (приближение).

Поворот на 360°, при возникновении крутящего момента, пожалуйста, остановитесь. Использование ручного напильника для возвратно-поступательного движения Угловой наконечник или напильника с антикравевой напильником для удаления сломанной иглы.




Реверс на 360°, при возникновении крутящего момента остановитесь. Использование напильника с острой кромкой для удаления сломанной иглы.

После завершения настройки клавиш и ожидания, пока экран перестанет мигать, программа будет автоматически сохранена, в это время нажмите клавишу переключения программ P, и заданное значение предыдущей страницы будет автоматически сохранено.

При резке двигайтесь по часовой стрелке.

Используйте  $\nabla/\blacktriangle$  для выбора параметров.



### 2. Использование

При подключении к хосту вставьте установочный штифт наконечника в установочный слот хоста до щелчка. При извлечении выньте его в параллельном и прямом направлении.

Удерживайте кнопку питания, отобразится экран. Затем нажмите выключатель двигателя, начнется вращение, и загорится свет. Наконец, снова нажмите выключатель двигателя, чтобы остановить вращение, и светодиод погаснет через 8 секунд.

Удерживайте выключатель двигателя и не отпускайте его, он продолжит вращаться, и свет загорится, если вы отпустите его, он перестанет вращаться, и светодиод также погаснет через 8 секунд.

После окончания устройство начнет останавливаться при нажатии выключателя двигателя; затем удерживайте кнопку питания, чтобы отключить электрический ток; выньте держатель лампы из наконечника, а затем выньте наконечник из хоста, тем временем закройте крышку двигателя.

Функция автоматического отключения питания:

Источник питания автоматически прекратит работу примерно через 5 минут.

Функция носителя данных. Сохраните данные до выключения, в следующий раз при загрузке он восстановит предыдущие данные.

### 3. Меры предосторожности

• Устройство должно эксплуатироваться исключительно с оригинальными аксессуарами производителя.

• Перед заменой углового наконечника или файла, выключите питание прибора. Случайное касание кнопки Вкл./Выкл. может привести к непреднамеренному вращению.

• Всегда очищайте хвостовую часть файла, который будет использоваться.

• Попадание загрязнений в цангу может привести к потере соосности или резкому ухудшению силы зажима.

• Во время установки аккумулятора обращайте внимание на направление соединителя. Принудительная установка в неправильном направлении может привести к повреждению и вытеканию жидкости, вследствие короткого замыкания.

• Полностью заряженные аккумуляторы, даже при условии, что прибор не эксплуатируется, со временем постепенно разряжаются.

• Рекомендуется зарядить батарею непосредственно перед использованием прибора.

• При повторном включении автоматически отключенного устройства, данные о низком заряде батареи, могут быть отображены не сразу.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Scanned with



Приятного использования!